



CITY KING

Ozone Friendly Refrigerant
HFC-134a

TRANSPORT REFRIGERATORS

New 5S Time

Strong (強勁) : 使用日本三電SD / TM系列壓縮機，能力超強耐用。

Speed (快速) : 蒸發器風量特強，可快速補充廂內的冷度。

Save (節省) : 機組組件搭配完美，節省耗油。

Smart (智慧) : 採自動除霜及配備壓縮機高低壓迴路智慧保護裝置。

Service (服務) : 全省設有特約維修網，保養維修迅速便利。






CITY KING

冷凍・冷藏車

選擇一台性能優越、品質良好的冷凍車，對講求鮮度和速度的現代化生活是很重要的，本公司特引進日本冷凍車用組件，並按客戶的需要做整體的設計安裝，以達到整部車最高的品質。

蒸發器



蒸發器



大型散熱器機組



插電機組



機組規格

SPECIFICATIONS (散熱器與蒸發器)

規格	型號	STA-708H	STA-708L	STA-818H	STA-818L	散熱器/蒸發器	809H	809L	819H	819L	STA-889H	STA-889L	STA-908H	STA-908L
使用溫度(°C)		-5~+25	-25~+25	-5~+25	-25~+25	-25~+25	-5~+25	-25~+25	-5~+25	-25~+25	-5~+25	-25~+25	-5~+25	-25~+25
冷凍能力(kcal/h)		1600(庫內0°C)	1300(庫內-18°C)	2400(庫內0°C)	2100(庫內-18°C)	220V單相或三相電力	3230(0°C)	2530(-18°C)	3850(0°C)	2700(-18°C)	4100(庫內0°C)	3000(庫內-18°C)	4500(庫內0°C)	3400(庫內-18°C)
凝結溫度(°C)		55	50	55	50	55	50	55	50	55	55	50	55	50
蒸發溫度(°C)		-15	-30	-15	-30	-15	-15	-30	-15	-30	-15	-30	-15	-30
驅動方式		車引擎直接驅動		車引擎直接驅動		220V單相或三相電力					車引擎直接驅動		車引擎直接驅動	
壓縮機型號		三電SD-5H11/13/TM		三電SD-7H13/15/TM		全密1HP	三電SD-7H15/TM		三電SD-7H15/TM		三電SD-7H15/TM21		往復式壓縮機/TM21	
壓縮機功率(kcal/rev)		110/130, 12/24v		130/150, 12/24v			150/12/24v		150, 12/24v		150, 12/24v		180以上, 12/24v	
冷凍		R-134a	R-404a	R-134a	R-404a	R-134a-R-404a	R-134a	R-404a	R-134a	R-404a	R-134a	R-404a	R-134a	R-404a
冷庫量(kg)		1.6	1.8	2.0	2.5		2.8	3.0	3.0	3.2	3.4	3.8	4.5	4.5
除霜方式		自動(停機除霜)	自動(熱氣除霜)	自動(停機除霜)	自動(熱氣除霜)	自動(熱氣除霜)	自動(熱氣除霜)	自動(熱氣除霜)	自動(熱氣除霜)	自動(熱氣除霜)	自動(停機除霜)	自動(熱氣除霜)	自動(停機除霜)	自動(熱氣除霜)
安全裝置		高、低壓保護開關		高、低壓保護開關			高、低壓保護開關		高、低壓保護開關		高、低壓保護開關		高、低壓保護開關	
庫內溫度控制		溫度調節裝置		溫度調節裝置			溫度調節裝置		溫度調節裝置		溫度調節裝置		溫度調節裝置	
安裝型式(冷凝器)		上置型或下置型		上置型或下置型		下置型	上置型或下置型		上置型或下置型		上置型或下置型		上置型或下置型	

特殊規格可另行訂製

正確使用方法

予冷



迅速



循環



清潔

